

Airam Led

9W 25000h BX

LED-lampor med sticksockel TC-D är avsedda att ersätta lysrör med sticksockel. LED-modellerna har omedelbar ljusproduktion och fungerar mycket bra även i kalla förhållanden. Ljuset är flimmerfritt. Lång brinntid, 30 000 timmar. Modellerna har två färgtemperaturer, 3000 K och 4000 K. LED-lampor med G24D-sockel ersätter de tidigare energisparlamporna. Används t.ex. i smala väggarmaturer, spiskåpor och belysning i mellanutrymmen.

Opal stavform LED-ljuskälla 9W 3000K G24D-3 2-stifts
1000lm 25000h 33,4x170mm, kartongförpackning.
Frekvens ~50/60Hz.



9W 25000h BX

| E-NUMMER | KOD | KG | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|------|--------------|
| 8298842 | 4714117 | 0.08 | Airam Led |

9W 25000h BX

EC001959

Montering

| | |
|---------------------|--------|
| Kapslingsklass (IP) | Övrigt |
|---------------------|--------|

Konstruktion

| | |
|--------------------------|-----|
| Färg | Vit |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |

Dimning och styrning

| | |
|---------------------------------|-----|
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimning med touch | Nej |
| Dimning Zigbee | Nej |
| Dimning Bluetooth | Nej |
| Dimning WiFi | Nej |
| Dimmerfunktion saknas | Ja |
| Fjärrstyrning möjlig | Nej |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Med fjärrstyrning | Nej |
| Med skymningsrelä | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |

Fotometriska data

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Ljusflöde (min) (lm) | 1000 |
| Ljusflöde (max) (lm) | 1000 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1 | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K) | 3000 |
| Färgtemperatur (max) (K) | 3000 |
| Strålningsvinkel (min) | 120 |
| Strålningsvinkel (max) | 120 |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6 |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1 |

Livsängd och kapacitet

Mått

| | |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 33.4 |
| Längd (mm) | 170 |

Teknisk data

| | |
|-----------------------|-----|
| Märkspänning från (V) | 220 |
| Märkspänning till (V) | 240 |
| Märkström (min) (mA) | 57 |
| Märkström (max) (mA) | 72 |
| Effektfaktor | 0.5 |
| Spänningstyp | AC |