

# Airam Led

## 9W 25000h BX

LED-lampor med sticksockel TC-D är avsedda att ersätta lysrör med sticksockel. LED-modellerna har omedelbar ljusproduktion och fungerar mycket bra även i kalla förhållanden. Ljuset är flimmerfritt. Lång brinntid, 30 000 timmar. Modellerna har två färgtemperaturer, 3000 K och 4000 K. LED-lampor med G24D-sockel ersätter de tidigare energisparlamporna. Används t.ex. i smala väggarmaturer, spiskåpor och belysning i mellanutrymmen.

Opal stavform LED-ljuskälla 9W 4000K G24D-3 2-stifts  
1000lm 25000h 33,4x170mm, kartongförpackning.  
Frekvens ~50/60Hz.



### 9W 25000h BX

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8298926	4714120	0.08	Airam Led

## 9W 25000h BX

EC001959

### Montering

Kapslingsklass (IP)	Övrigt
---------------------	--------

### Konstruktion

Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

### Dimning och styrning

Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

### Fotometriska data

Ljusflöde (min) (lm)	1000
Ljusflöde (max) (lm)	1000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Neutral 3300-5300 K
Färgtemperatur (min) (K)	4000
Färgtemperatur (max) (K)	4000
Strålningsvinkel (min)	120
Strålningsvinkel (max)	120
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

### Livslängd och kapacitet

#### Mått

Diameter (mm)	33.4
Längd (mm)	170

#### Teknisk data

Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	57
Märkström (max) (mA)	72
Effektfaktor	0.5
Spänningstyp	AC