

Airam Led 4W 15000h BX

Kirkkaan valkoinen värilämpötila - himmennettävä

Yleiskäyttöön tarkoitettut Otso-sarjan lamput loistavat viileän valkoisina (4000 K). Viileä valo lisää työtehoa ja vireyttä. Lamppuja voi käyttää monipuolisesti kodin eri tilojen valaisemiseen, eteisestä olohuoneeseen. Opaali valonlähde antaa häikäsemättömän valon. Sarjassa on useita eri kupu- ja kantamalleja. Lamppuja voi himmentää led-himmentimellä. Himmennettävät lamppujen pakkaukset on merkitty DIM-symbolilla ja niiden tekniset tiedot on esitetty selkeästi.

Kirkas himmennettävä R50-kohdekupuinen led-lamppu 4W 4000K E14 345lm 36D 15000h 50x84mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



4W 15000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4714126	A7LEF2	0.053	Airam Led

4W 15000h BX

EC001959

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Rakenne	
Väri	Läpinäkyvä
Rungon väri	Muu

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Kyllä
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	345
Valovirta (max) (lm)	345
Valovoima (cd)	570
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	4000
Väriämpötila-alue (max) (K)	4000
Säteen kulma (min) (°)	36
Säteen kulma (max) (°)	36
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky

Mitat	
Halkaisija (mm)	50
Pituus (mm)	84

Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	20
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	24
Tehokerroin	0.8
Lampputeho (min) (W)	4
Lampputeho (max) (W)	4
Jännitetyyppi	AC