

## 3-step dim 7W 15000h BX

Opalfilamentlampor

Med 3-Step-DIM -lamporna byter du lätt stämningen i ditt hem, du kan justera lampornas ljusnivå stegvis från en helt vanlig ljusbrytare! Du behöver ingen separat dimmer. När strömbrytaren slås på är lampans ljusstyrkenivå 100 %. Lampan dimmas när man trycker på nytt på ljusbrytaren inom tre sekunder. Minnesfunktion: när lampan släcks helt sparas den senaste dimningsinställningen. Lamporna har en vacker opalkupa i helglas. Ljusets färgtemperatur är varmvit 2700 K.



| 7W 15000h BX |         |       |              |
|--------------|---------|-------|--------------|
| E-NUMMER     | KOD     | KG    | PRODUKTLINJE |
| 8299521      | 4714150 | 0.032 | 3-step dim   |

## 7W 15000h BX

EC001959

| Montering           |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |

  

| Konstruktion             |     |
|--------------------------|-----|
| Färg                     | Vit |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |

  

| Dimning och styrning            |     |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar                     | Ja  |
| Dimning med touch               | Nej |
| Dimning Zigbee                  | Nej |
| Dimning Bluetooth               | Nej |
| Dimning WiFi                    | Nej |
| Dimmerfunktion saknas           | Nej |
| Fjärrstyrning möjlig            | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med fjärrstyrning               | Nej |
| Med skymningsrelä               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

  

| Fotometriska data                 |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ljusflöde (min) (lm)              | 806          |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 806          |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89        |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1        | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 2700         |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 2700         |
| Strålningsvinkel (min) (°)        | 360          |
| Strålningsvinkel (max) (°)        | 360          |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6        |

  

| Livslängd och kapacitet |  |
|-------------------------|--|
|-------------------------|--|

  

| Mått |  |
|------|--|
|------|--|

  

| Teknisk data               |     |
|----------------------------|-----|
| Märkspänning från (V)      | 220 |
| Märkspänning till (V)      | 240 |
| Effektfaktor               | 0.5 |
| Effekt ljuskälla (min) (W) | 7   |
| Effekt ljuskälla (max) (W) | 7   |
| Spänningstyp               | AC  |