

## 3-step dim FIL 7W 15000h BX

3-Step-DIM -lampuilla vaihdat kotisi tunnelmaa helposti, voit säätää lappujen valotasoa portaittain ihan tavallisesta valokatkaisijasta! Et tarvitse erillistä himmennintä. Lampun valoteho on 100 %, kun valokytkintä painaa ensimmäisen kerran. Lamppu himmenee, kun valokytkintä painaa uudelleen kolmen sekunnin kuluessa. Muistitoiminto: kun lampun sammuttaa kokonaan, siinä säilyy viimeisin himmennysasetus. Lampuissa on kaunis meripihkan sävyinen täyslasikupu. Valon värilämpötila on erityisen lämmin valkoinen 2200 K.

Pallokupuinen filamentti led-lamppu 3-Step Dim 7W 2200K E27 630lm 15000h 95x140mm, kuvun väri Amber, pahvipakkaus. Normaalikytkimellä himmennettävä led-lamppu, valotasot 100%, 50% ja 7%. Taajuus ~50/60Hz.



### FIL 7W 15000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
9410758	A7GAKI	0.06	3-step dim

FIL 7W 15000h BX  
EC001959

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20

  

Rakenne	
Väri	Kullanruskea
Rungon väri	Väritön

  

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Kyllä
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäläkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

  

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	45
Valovirta (max) (lm)	630
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	2200
Väriämpötila-alue (max) (K)	2200
Säteen kulma (min) (°)	360
Säteen kulma (max) (°)	360
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

  

Elinikä ja suorituskyky	
<b>Mitat</b>	
Halkaisija (mm)	95
Pituus (mm)	140

  

Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Tehokerroin	0,5
Lampputeho (min) (W)	7
Lampputeho (max) (W)	7
Jännitetyyppi	AC
Energiatehokkuusindeksi (EEI)	0.132