

## Decor

### 4,5W 15000h BX

Himmennettävä kirkaskupuinen sisustuslamppu, lämmin valo

Hyvin lämmintä valoa (2200 K) loistavat kirkaskupuiset led-filamenttilamput soveltuvat kodin tunnelmavalaisuuteen. Kauniit lasikupuiset ledit antavat valoa myös kannan suuntaan, joten ne sopivat valaisimiin, joihin lamppu asennetaan kanta alaspäin. Sisustuslamput ovat näyttäviä sellaisenaan, ilman varjostinta. Lamppuja voi himmentää led-himentimellä. Himmennettävät mallit erottaa pakkauksen DIM-symbolista. Tekniset tiedot on esitetty pakkauksissa selkeästi.

Kirkas kynttiläkupuinen himmennettävä filamentti led-lamppu 4,5W 2200K E14 400lm 15000h 35x97mm, kupu lasia, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



#### 4,5W 15000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
9410760	A7GAKZ	0.015	Decor

4,5W 15000h BX  
EC001959

#### Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP20
-----------------------	------

#### Rakenne

Väri	Muu
Rungon väri	Väritön

#### Himmennys ja ohjaus

Himmennettävä	Kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Kyllä
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

#### Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	400
Valovirta (max) (lm)	400
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	2200
Väriämpötila-alue (max) (K)	2200
Säteen kulma (min) (°)	360
Säteen kulma (max) (°)	360
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

#### Elinikä ja suorituskyky

##### Mitat

Halkaisija (mm)	35
Pituus (mm)	97

##### Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	26
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	26
Tehokerroin	0.7
Lampputeho (min) (W)	4.5
Lampputeho (max) (W)	4.5
Jännitetyyppi	AC
Energiatehokkuusindeksi (EEL)	0.121
Kokonaisharmoninen särö (THD)	100