

# Airam Led

## 4W 700cd 12000h

Byt alla lampor i ditt hem på en gång! Lampor med mycket bra pris-prestandaförhållande är förpackade i praktiska flerpäck. Alla Airam LED-lampor har tre års garanti mot uppvisande av inköpskvitto.

Klar PAR16-reflektor LED-ljuskälla av glas 4W 4000K GU10 345lm 700cd 36D 12000h 50x53mm, 2 st. i blisterförpackning. Frekvens ~50/60Hz.



### 4W 700cd 12000h

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8296999	9410763	0.039	Airam Led

4W 700cd 12000h  
EC001959

#### Montering

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Konstruktion

Färg	Övrigt
Färg hus/kapsling/stomme	Färglös

#### Dimning och styrning

Dimningsbar	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

#### Fotometriska data

Ljusflöde (min) (lm)	345
Ljusflöde (max) (lm)	345
Ljusstyrka (cd)	700
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Neutral 3300-5300 K
Färgtemperatur (min) (K)	4000
Färgtemperatur (max) (K)	4000
Strålningsvinkel (min) (°)	36
Strålningsvinkel (max) (°)	36
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

#### Livslängd och kapacitet

#### Mått

Diameter (mm)	50
Längd (mm)	53

#### Teknisk data

Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	32
Märkström (max) (mA)	32
Effektfaktor	0.4
Effekt ljuskälla (min) (W)	4
Effekt ljuskälla (max) (W)	4
Spänningstyp	AC
Energieffektivitetsindex (EEI)	0.12