

SmartHome

9W 15000h 2BX

Njut av hemmets belysning i alla färger.

De opalförsedda Airam SmartHome CCT RGB LED-lamporna passar för hemmets allmänbelysning. Njut av belysning i alla färger samt justerbara vita nyanser. Justera ljusets färgtemperatur steglöst från varm till kallvit (2700–6500 K) enkelt med din mobila enhet. Lamporna har även RGB-funktion, vilket gör att du kan byta ljusfärg efter stämning och situation. Lamporna kan också slås på och av med en vanlig strömbrytare – den senast använda ljusinställningen sparas i lampans minne. Airam SmartHome-seriens smarta produkter styrs med Airam SmartHome-appen. Ladda ner den kostnadsfria appen från App Store eller Google Play. Anslut enheterna direkt till hemmets WiFi-nätverk – ingen separat hub behövs. Produkterna kan även anslutas till röststyrning via Google Assistant, Amazon Alexa eller Siri Shortcuts.

SmartHome opal normal CCT WiFi LED-ljuskälla 9W 2700-6500K RGB E27 806lm 15000h 60x118mm, 2 st. i kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.



9W 15000h 2BX

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8297697	9410767	0.054	SmartHome

9W 15000h 2BX
EC001959

Montering

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Konstruktion

Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och styrning

Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Ja
Dimmerfunktion saknas	Nej
Fjärrstyrning möjlig	Ja
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Ja
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Ja
Kompatibel med Amazon Alexa	Ja
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data

Ljusflöde (min) (lm)	806
Ljusflöde (max) (lm)	806
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färgtemperatur (min) (K)	2700
Färgtemperatur (max) (K)	6500
Strålningsvinkel (min) (°)	200
Strålningsvinkel (max) (°)	200
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Livslängd och kapacitet

Mått

Diameter (mm)	60
Längd (mm)	118

Teknisk data

Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	75
Märkström (max) (mA)	75
Effektfaktor	0.5
Effekt ljuskälla (min) (W)	9
Effekt ljuskälla (max) (W)	9
Spänningstyp	AC
Energieffektivitetsindex (EEl)	0.14
Distorsion (THD)	135