

SmartHome

4,9W Spiral filament 15000h BX

Sisusta Airam SmartHome -valolla! Upeat ja muotokieleltään huomiota herättävät SmartHome sisustuslamput eivät vaadi edes varjostinta ympärilleen. Valikoimassa sekä kirkaskupuinen että antiikkisävyinen lamppu. Ota valaistuksen kaikki säätömahdollisuudet käyttöösi Airam SmartHome -sovelluksella. Lamput voi kytkeä päälle ja pois myös tavallisesta valokytkimestä, jolloin lampun muistiin jää siinä viimeksi ollut valaistusasetus. Airam SmartHome -sarjan älytuotteita ohjaat Airam SmartHome -sovelluksella. Lataa sovellus App Storesta tai Google Play -kaupasta. Applikaation kielet: suomi, ruotsi ja englantia. Yhdistä laitteet kodin WiFi-verkkoon. Et tarvitse erillistä tukiasemaa! Tuotteet voi liittää Google Assistant, Amazon Alexa tai Siri Shortcut ääniohjaukseen.

SmartHome kirkas pallokupuinen CCT WiFi filamentti led-lamppu 4,9W 2700-6500K E27 400lm 15000h 220x235mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



4,9W Spiral filament 15000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
9410775	A7GAMK	0.278	SmartHome

4,9W Spiral filament 15000h BX

EC001959

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	Muu
-----------------------	-----

Rakenne

Väri	Muu
Rungon väri	Väritön

Himmennys ja ohjaus

Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Kyllä
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Kaukokäyttömahdollisuus	Kyllä
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Kauko-ohjaus	Kyllä
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva	Kyllä
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	400
Valovirta (max) (lm)	400
Värintoistoindeksi	80-89
Värilämpötila (min) (K)	2700
Värilämpötila (max) (K)	6500
Säteen kulma (min)	320
Säteen kulma (max)	320
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky

Mitat

Halkaisija (mm)	220
Pituus (mm)	235

Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta (min) (mA)	44
Nimellisvirta (max) (mA)	44
Tehokerroin	0.5
Jännitetyyppi	AC
Energiatehokkuusindeksi (EEI)	0.132
Kokonaisharmoninen särö (THD)	135