


Oiva

6W 15 000h

Kirkaskupuinen Oiva-lamppusarja kattaa kaikki tavallisimmat kodin valaistustarpeet. Lamppu on täysin ympärisäteilevä, eli se sopii hyvin plafondeihin ja pöytävalaisimiin. Valon sävy on miellyttävä valkoinen (3000 K). Korvaa vanhat hehku- ja halogeenilamput Oiva-ledeillä. Monipuolinen valikoima sisältää yleisimmät kupu- ja kantamallit. Lamppujen tekniset tiedot on esitelty pakkauksissa selkeällä tavalla ja sopivimman lampun valinta on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi. Pahvipakkaukset on helppo kierrättää kartonkina.

Kirkas kynttiläkupuinen filamentti led-lamppu 6W 3000K E14 806lm 15000h 35x98mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



6W 15 000h

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
9410790	A7GANC	0.017	Oiva

6W 15 000h
EC001959

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP20
-----------------------	------

Rakenne

Väri	Muu
Rungon väri	Muu

Himmennys ja ohjaus

Himmennettävä	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	806
Valovirta (max) (lm)	806
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	3000
Väriämpötila-alue (max) (K)	3000
Säteen kulma (min) (°)	360
Säteen kulma (max) (°)	360
Väriin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6

Elinikä ja suorituskyky

Mitat

Halkaisija (mm)	35
Pituus (mm)	98

Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	41
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	41
Tehokerroin	0.5
Lampputeho (min) (W)	6
Lampputeho (max) (W)	6
Jännitetyyppi	AC
Energiatehokkuusindeksi (EEI)	0.093