

Oiva

FIL 2,2W 15000h BX

Puhtaan valkoinen valo

Valkoista 3000 K valoa loistava Oiva-lamppusarja kattaa kaikki tavallisimmat kodin valaistustarpeet. Opaali valonlähde antaa häikäisemättömän valon. Korvaa vanhat lamppusi pitkäikäisillä ja energiatehokkailla ledeillä. Tekniset tiedot on esitetty pakkauksissa selkeästi.

Opaali pienkupuinen filamentti led-lamppu 2,2W 3000K E14 250lm 15000h 45x80mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



FIL 2,2W 15000h BX			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
9410831	A7GAPL	0.01	Oiva

FIL 2,2W 15000h BX
EC001959

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP20
-----------------------	------

Rakenne

Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Energiatohokkuusluokka	E

Himmennys ja ohjaus

Himmennettävä	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäryhtymä	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	250
Valovirta (max) (lm)	250
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	3000
Väriämpötila-alue (max) (K)	3000
Säteen kulma (min) (°)	360
Säteen kulma (max) (°)	360
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky

Mitat

Halkaisija (mm)	45
Pituus (mm)	80

Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	17
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	21
Tehokerroin	0.4
Lampputeho (min) (W)	2.2
Lampputeho (max) (W)	2.2
Jännitetyyppi	AC