



CABILITE

3CCT 40CM 300LM 2200MAH USB-C

Ladattava valo

Lataa USB-C-portin kautta virtaa monikäyttöiseen CabiLite-valaisimeen. Valaisimessa on liiketunnistin ja monipuolisia toimintoja, kuten valon kirkkauden säätö sekä erilliset valon yö- ja päiväasetukset. Valon väriämpötilaa ja kirkkautta voit vaihdella latausportin vieressä olevasta napista. Lyhyt painallus vaihtaa valon väriämpötilaa portaattain, pitkään painamalla valo himmenee portaattomasti. Kevyt ja matalarunkoinen valaisin on helppo kiinnittää esim. kaappiin, hyllytasolle tai seinään – missä ikinä näppärälle liiketunnistinvalolle onkaan tarvetta! Mukana kiinnityslevy, johon valaisin kiinnittyy magneetilla. Saatavissa kahta eri pituutta: 30 cm ja 40 cm.



3CCT 40CM 300LM 2200MAH USB-C

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
9471199		0.167	CABILITE

Asennus	
Seinäasennus	Kyllä
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Kattoasennus	Ei
Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Soveltuu jonoasennukseen	Ei
Soveltuu kiinnikeasennukseen	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Kotelointiluokka (IP)	Muu
Soveltuu turvalaistukseen	Ei

Rakenne	
Sisältää asennustarvikkeet	Kyllä
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää valonlähteen	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	Muu
Kotelon/suojuksen materiaali	Alumiini
Rungon väri	Alumiini
Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Vaihdeettava liitäntälaite	Ei

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Kyllä
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Sisältää läsnäolotunnistimen	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Kyllä
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia	Passiivinen infra- puna
Valotunnistimella	Kyllä
Bluetooth -ohjattava	Ei

Valotekniset tiedot	
Avauskulma (määritetty alue)	Erittäin leveä sä- de >80°
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	300
Väriämpötila-alue (min) (K)	3000
Väriämpötila-alue (max) (K)	6500
Värintoistoindeksi (CRI)	70-79
Säädettävä väriämpötila	Portaittain
Säädettävä valovirta (lumen)	portaittain

Elinikä ja suorituskyky

Mitat	
Leveys (mm)	40
Korkeus/syvyys (mm)	17
Pituus (mm)	400

Sähkötekniset tiedot	
Nimellijännitealue (min) (V)	5
Nimellijännitealue (max) (V)	5
Suojausluokka (IEC 61140)	III
Valaisimen valotehokkuus (min) (lm/W)	300
Valaisimen valotehokkuus (max) (lm/W)	300
Järjestelmän enimmäisteho (W)	4