




Cabiround

3CCT 40CM 210LM 2200MAH
USB-C

3CCT 40CM 210LM 2200MAH USB-C			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
9471201		0.196	Cabiround



Asennus	
Seinäasennus	Kyllä
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Kattoasennus	Ei
Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Soveltuu jonoasennukseen	Ei
Soveltuu kiinnikeasennukseen	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Kotelointiluokka (IP)	Muu
Soveltuu turvalaistukseen	Ei

Rakenne	
Sisältää asennustarvikkeet	Kyllä
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää valonlähteen	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	Muu
Kotelon/suojuksen materiaali	Alumiini
Rungon väri	Alumiini
Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Vaihdettava liitäntälaite	Ei
Integroitu varateholähde	Ei

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Kyllä
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Sisältää läsnäolotunnistimen	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Kyllä
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia	Passiivinen infra- puna
Valotunnistimella	Kyllä
Bluetooth -ohjattava	Ei

Valotekniset tiedot	
Avauskulma (määritelty alue)	Erittäin leveä sä- de >80°
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	210
Väriämpötila-alue (min) (K)	3000
Väriämpötila-alue (max) (K)	6500
Värintoistoindeksi (CRI)	70-79
Säädettävä väriämpötila	Portaittain
Säädettävä valovirta (lumen)	portaittain

Elinikä ja suorituskyky

Mitat	
Leveys (mm)	27
Korkeus/syvyys (mm)	27
Pituus (mm)	400

Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	5
Nimellisjännitealue (max) (V)	5
Suojausluokka (IEC 61140)	III
Valaisimen valotehokkuus (min) (lm/W)	210
Valaisimen valotehokkuus (max) (lm/W)	210
Järjestelmän enimmäisteho (W)	4