




Cabiround

3CCT 40CM 210LM 2200MAH
USB-C

3CCT 40CM 210LM 2200MAH USB-C			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
9460310	9471201	0.196	Cabiround



Montering	
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för takmontering	Nej
Lämplig för inbyggnad/infällnad	Nej
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för rampmontage	Nej
Lämplig för klämmontering	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Kapslingsklass (IP)	Övrigt
Lämplig för nödbelysning	Nej

Konstruktion	
Med monteringsdetaljer	Ja
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Färg hus/kapsling/stomme	Aluminium
Material kupa/kåpa	Plast, opal
Utbytbar drivdon	Nej
Integrerad nödströmförsörjning	Nej

Dimning och styrning	
Dimningsbar	Ja
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Med närvaroindikator	Nej
Med rörelsesensor	Ja
Rörelsesensor-/Närvarodetekorteknik	Passivt infraröd
Med ljussensor	Ja
Bluetoothstyrd	Nej

Fotometriska data	
Spridningsvinkel	Extremt bred-strålande >80°
Armaturljusflöde (lm)	210
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtemperatur (max) (K)	6500
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70-79
Färg på ljus justerbar	Lägen
Justering ljusflöde	Lägen

Livslängd och kapacitet

Mått	
Bredd (mm)	27
Höjd/djup (mm)	27
Längd (mm)	400

Teknisk data	
Märkspänning från (V)	5
Märkspänning till (V)	5
Skyddsklass (IEC 61140)	III
Ljusutbyte (min) (lm/W)	210
Ljusutbyte (max) (lm/W)	210
Max. systemeffekt (W)	4