



IP20




# Smart LED Strip 12V

## IP20 3,4W/m RGBTW 5m

### WiFi led-band

Med WiFi CCT RGB LED-listen kan du skapa indirekt belysning eller överraskande ljuseffekter i ditt hem. Anslut listen direkt till eluttaget – den är klar att användas! Justera ljusets färgtemperatur från varm till kallvit (2700 K – 6500 K) eller ändra ljusets färg med RGB-funktionen. Listen kan lysa i en färg åt gången – ljuset växlar inte mjukt mellan färger eller som en regnbågseffekt. LED-listerna kan kopplas ihop till en total längd på upp till fem meter. Sortimentet inkluderar lister i olika längder samt en förlängningsdel på 1 meter. Du styr produkterna i Airam SmartHome-serien via Airam SmartHome-appen. Ladda ner appen från App Store eller Google Play. Appen finns på finska, svenska och engelska. Anslut enheterna till ditt skyddade WiFi-nätverk – ingen separat hubb behövs! Produkterna kan röststyras via Google Assistant, Amazon Alexa eller Siri Shortcuts.

Smart LED Strip 12V LED-strip 17W 3,4W/m RGBW 2700K IP20; L70B50 15000h; LED ej utbytbar; CRI>80; Avslutning



### IP20 3,4W/m RGBTW 5m

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7507557	9610356	0.35	Smart LED Strip 12V

IP20 3,4W/m RGBTW 5m

EC002706

#### Montering

Monteringsmetod	Utan-/Ovanpåliggande
Kapslingsklass (IP)	IP20
Typ av kabeldragning	Avslutning

#### Konstruktion

Modell/Utförande	Band
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	G
Med ändstycke	Nej
Med anslutningskit	Nej
Självhäftande	Ja

#### Dimning och styrning

Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Ja
Kompatibel med Amazon Alexa	Ja
Med stöd för IFTTT	Nej

#### Fotometriska data

Ljusflöde per meter (lm)	200
Strålningsvinkel (°)	220
Ljusfärg	RGBW
Färgtemperatur (min) (K)	2700
Färgtemperatur (max) (K)	6500
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Steglöst reglerbar

#### Livslängd och kapacitet

Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	15000
--	-------

#### Mått

Bredd (mm)	12
Höjd/djup (mm)	3
Längd (mm)	5000

#### Teknisk data

Effekt per meter (W)	3.4
Spänningstyp	AC/DC
Lampspänning (min) (V)	12
Lampspänning (max) (V)	12
Skyddsklass (IEC 61140)	III
Max. systemeffekt (W)	17
Effektfaktor	0.45