



IP20




Smart LED Strip 12V

IP20 3,4W/m RGBTW 1m

WiFi led-nauha

WiFi CCT RGB led-nauhalla luot kotisi sisustukseen epäsuoraa valoa tai yllätyksellisiä valoefektejä. Kytke led-nauha suoraan pistokkeeseen ja se on valmis käyttöön! Säädä valon värilämpötilaa lämpimästä viileään valkoiseen (2700 K - 6500 K) tai vaihtelee valon väriä RGB-ominaisuudella. Nauha voi olla kerrallaan vain yhtä väriä - valon sävy ei vaihdu sateenkaaren tavoin tai ole monivärinen. Led-nauhoja voi yhdistää korkeintaan viiden metrin pituiseksi kokonaisuudeksi. Valikoimassa eri mittaisia led-nauhoja ja 1 m mittainen jatkopala. Airam SmartHome -sarjan älytuotteita ohjaat Airam SmartHome -sovelluksella. Lataa sovellus App Storesta tai Google Play -kaupasta. Applikaation kielet: suomi, ruotsi ja englanti. Yhdistä laitteet kodin WiFi-verkkoon. Et tarvitse erillistä tukiasemaa! Tuotteet voi liittää Google Assistant, Amazon Alexa tai Siri Shortcut ääniohjaukseen.

Smart LED Strip 12V Valoprofiili/-nauha 3,4W 3,4W/m RGBW 2700K IP20; L70B50 15000h; LED kiinteä; CRI>80; Päättyvä



IP20 3,4W/m RGBTW 1m

| SNRO | KOODI | KG | TUOTESARJA |
|---------|--------|----|---------------------|
| 9610358 | A1LSWC | | Smart LED Strip 12V |

IP20 3,4W/m RGBTW 1m
EC002706

| Asennus | |
|-----------------------|---------------|
| Asennustapa | Pinta-asennus |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Kaapelointitapa | Päättävä |

| Rakenne | |
|--|--------------|
| Malli / Tyyppi | Nauha |
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | G |
| Sisältää päätyosan | Ei |
| Sisältää kytkentäsarjan | Ei |
| Itsestään liimautuva | Kyllä |

| Himmennys ja ohjaus | |
|--------------------------------|-------|
| Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | Kyllä |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | Kyllä |
| IFTTT-tuki | Ei |

| Valotekniset tiedot | |
|-----------------------------|-----------|
| Valovirta per metri (lm) | 200 |
| Avauskulma (°) | 220 |
| Valon väri (alphanumeric) | RGBW |
| Väriämpötila-alue (min) (K) | 2700 |
| Väriämpötila-alue (max) (K) | 6500 |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 80-89 |
| Säädettävä väriämpötila | Portaaton |

| Elinikä ja suorituskyky | |
|--|-------|
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 15000 |

| Mitat | |
|---------------------|------|
| Leveys (mm) | 12 |
| Korkeus/syvyys (mm) | 3 |
| Pituus (mm) | 1000 |

| Sähkötekniset tiedot | |
|-------------------------------|-------|
| Teho per metri (W) | 3.4 |
| Jännitetyyppi | AC/DC |
| Lamppujännite (min) (V) | 12 |
| Lamppujännite (max) (V) | 12 |
| Suojausluokka (IEC 61140) | III |
| Järjestelmän enimmäisteho (W) | 3.4 |
| Tehokerroin | 0.45 |