




# Loop USB 3D

## IP20 5W/865 220lm DIM BK

Loop USB 3D Pöytävalaisin 5W 6500K 220lm  
Painonappi; SL III; L70B50 25000h; LED kiinteä;  
CRI>80; Kotelo Teräs; Väri mus; Suojus Läpinäkyvä  
lasi

| IP20 5W/865 220lm DIM BK |        |      |             |
|--------------------------|--------|------|-------------|
| SNRO                     | KOODI  | KG   | TUOTESARJA  |
| 9610418                  | A1TYCA | 1.47 | Loop USB 3D |



| Asennus                           |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Valaisintyyppi                    | Suurennuslasivai-<br>laisin |
| Asennustapa                       | Kiristin                    |
| Seinäasennus                      | Ei                          |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn       | Ei                          |
| Kytkenä pistoliitinjärjestelmällä | Ei                          |

| Rakenne                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Säädettävä                                                 | Kyllä           |
| Taivutettava                                               | Kyllä           |
| Säädettävä korkeus                                         | Kyllä           |
| Valonlähteen tyyppi                                        | LED, kiinteä    |
| Sisältää lampun                                            | Kyllä           |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä                              | 1               |
| Lampunpidin                                                | Muu             |
| Kotelon/suojuksen materiaali                               | Teräs           |
| Rungon väri                                                | Musta           |
| Suojuksen materiaali                                       | Läpinäkyvä lasi |
| Suojuksen väri                                             | valkoinen       |
| Sisältää ohjauslaitteen                                    | Ei              |
| Sisältää kytkimen                                          | Kyllä           |
| Sisältää pistorasian                                       | Ei              |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | Ei vaadita      |

| Himmennys ja ohjaus              |       |
|----------------------------------|-------|
| Himmennys 0-10 V                 | Ei    |
| Himmennys 1-10 V                 | Ei    |
| Himmennys DALI                   | Ei    |
| Himmennys DMX                    | Ei    |
| Himmennys DSI                    | Ei    |
| Himmennys potentiometri          | Ei    |
| Himmennys LineSwitch             | Ei    |
| Himmennys valmistajakohtainen    | Ei    |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio  | Ei    |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei    |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei    |
| Himmennys ohjelmoitavissa        | Ei    |
| Himmennys RF                     | Ei    |
| Himmennys Sine Wave Reduction    | Ei    |
| Hipaisuhimmennys                 | Ei    |
| Himmennys Zigbee                 | Ei    |
| Painonappihimmennys              | Kyllä |
| Ilman himmennystoimintoa         | Ei    |
| Sisältää himmentimen             | Ei    |

| Valotekniset tiedot                  |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 220       |
| Valon väri (alphanumeric)            | Valkoinen |
| Väriämpötila (min) (K)               | 6500      |
| Väriämpötila (max) (K)               | 6500      |
| Värintoistoindeksi                   | 80-89     |
| Säädettävä väriämpötila              | Ei        |

| Elinikä ja suorituskyky                |       |
|----------------------------------------|-------|
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 25000 |

| Mitat               |     |
|---------------------|-----|
| Leveys (mm)         | 125 |
| Korkeus/syvyys (mm) | 350 |
| Pituus (mm)         | 125 |

| Sähkötekniset tiedot             |     |
|----------------------------------|-----|
| Jännitetyyppi                    | DC  |
| Suojausluokka                    | III |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W) | 1   |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W) | 5   |
| Järjestelmän enimmäisteho (W)    | 5   |