




Loop USB 3D

IP20 5W/865 220lm DIM SV

Loop USB 3D Skrivbordslampa 5W 6500K 220lm Dim med tryckknapp; SK III; L70B50 25000h; LED ej utbytbar; CRI>80; Kapsling Stål; Färg sv; Kupa Glas transparent

IP20 5W/865 220lm DIM SV			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7508125	9610418	1.47	Loop USB 3D



Montering	
Typ av belysning	Förstoringslam- pa
Monteringsmetod	Klämma
Lämplig för väggmontering	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Elanslutning med kontaktsystem	Nej

Konstruktion	
Justerbar	Ja
Böjbar	Ja
Justerbar höjd	Ja
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Färg hus/kapsling/stomme	Svart
Material kupa/kåpa	Glas transparent
Färg hölje	Vit
Drivdon ingår	Nej
Med brytare	Ja
Med eluttag	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	Krävs ej

Dimning och styrning	
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimmerfunktion saknas	Nej
Med dimmer	Nej

Fotometriska data	
Armaturljusflöde (lm)	220
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	6500
Färgtemperatur (max) (K)	6500
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	25000

Mått	
Bredd (mm)	125
Höjd/djup (mm)	350
Längd (mm)	125

Teknisk data	
Spänningstyp	DC
Skyddsklass	III
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	1
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	5
Max. systemeffekt (W)	5