



LED Strip 24V

24V IP20 4,8W/m 830 5m

Led-band

Med LED-listen kan du skapa stilfulla accenter och indirekt belysning. Fäst LED-listen direkt på en ren yta med den självhäftande 3M-tejpen på baksidan. Den tunna och lågprofilerade listen är lätt att montera även i små och smala utrymmen, till exempel under en hylla eller ett skåp, i ett vitrinskåp, runt en dörr eller som bakgrundsbelysning till TV:n. För en mer elegant finish kan du använda en aluminiumprofil vid installationen. LED-listen kan kortas enligt separat anvisning med 100 mm mellanrum. Sortimentet omfattar lister i olika längder med vitt ljus (3000 K) samt ett alternativ i kallvitt (4000 K). LED 24 V 4,8 W/m. Enkel och omedelbart färdig plug & play-installation. Sticktransformator med on/off-brytare på kabeln. För inomhusbruk.

LED Strip 24V LED-strip 24W 4,8W/m vit 3000K
2000lm 400lm/m IP20; SK III; L70B50 15000h; LED ej
utbytbar; Avslutning



24V IP20 4,8W/m 830 5m

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7507739	9610485	0.165	LED Strip 24V

Montering

Monteringsmetod	Utan-/Ovanpåliggande
Kapstingsklass (IP)	IP20
Typ av kabeldragning	Avslutning

Konstruktion

Modell/Utförande	Band
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Antal LEDs per meter	60
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	G
Med ändstycke	Nej
Med anslutningskit	Nej
Självhäftande	Ja

Dimning och styrning

Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data

Ljusflöde per meter (lm)	400
Strålningsvinkel (°)	100
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Nej
Justerings ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet

Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	15000
--	-------

Mått

Bredd (mm)	8
Längd (mm)	5000

Teknisk data

Effekt per meter (W)	4.8
Spänningstyp	AC/DC
Lampspänning (min) (V)	24
Lampspänning (max) (V)	24
Skyddsklass (IEC 61140)	III
Max. systemeffekt (W)	24