



Fenix Duo

Fenix Duo 350 IP44 12W 830/840 RA

Plafond

Beskrivning av produktserien

Den lågprofilerade och stänkskyddade (IP44) Fenix Duo-plafonden lämpar sig för allmänbelysning i både torra och fuktiga inomhusutrymmen i hemmet. Ytmontering direkt på kopplingsdosa. Ger ett jämnt och behagligt ljus. Färgtemperaturen kan växlas mellan vitt och kallvitt ljus (CCT 3000 K / 4000 K). En långlivad och tålig armatur med den högsta slagförmågsklassen IK10. Serien innehåller tre olika storlekar samt en RA-modell med radarsensor.



Tekniska detaljer

Fenix Duo 350 RA. Allmänbelysning med radardetektor för torra och fuktiga inomhusutrymmen i hemmet. Ljusets färgtemperatur kan bytas (CCT 3000 K / 4000 K). Stomme av plast (PC), kupa av opalplast (PC), vit färg. Ø 350 mm. Ytmontering direkt i kopplingsdosan. IP44. Fast LED-lampa 12 W 1100 lm.

Antal i förpackning

Förpackning 6 st

Nr 9610498

E-nr (SWE) 7508821



6 4 3 5 2 0 0 2 8 4 5 0 1

