




# Stella Clip

## IP20 3W/830 280lm BK

Klipsivalaisin

Stella Clip -kohdevalaisimella voit korvata pöytä- tai seinävalaisimen pysyvästi tai tilapäisesti. Kiinnitä valo esim. hyllyyn, pöydänreunaan tai sängynpäättyyn näppärällä klipsillä. Klipsikiinnitys vapauttaa työtilaa pöydällä ja kohdevalaisimen paikkaa on helppo muuttaa tarpeen mukaan. Siron ja pelkistetyn valaisimen kiinteä led-valonlähde antaa 280 lm valotehon, valon sävy on valkoinen 3000 K. Taipuisan metallivarren avulla valo on helppo suunnata vapaasti ja osoittaa juuri sopivaan kohtaan.

Stella Pöytävalaisin 3W 3000K 280lm Ei him; SL II; L70B50 20000h; LED kiinteä; CRI>80; Kotelo Muovi; Väri mus



IP20 3W/830 280lm BK			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
9610503	A1FENI	0.422	Stella Clip

Asennus	
Valaisintyyppi	Muu
Asennustapa	Muu
Seinäasennus	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Kytkenä pistoliitinjärjestelmällä	Kyllä

Rakenne	
Säädettävä	Kyllä
Taivutettava	Kyllä
Säädettävä korkeus	Kyllä
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää valonlähteen	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	Muu
Kotelon/suojuksen materiaali	Muovi
Rungon väri	Musta
Sisältää kytkimen	Kyllä
Sisältää pistorasian	Ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	D

Himmennys ja ohjaus	
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys valmistajakohtainen	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Sisältää himmentimen	Ei

Valotekniset tiedot	
Suoran/epäsuoran valon osuus ohjattavissa erikseen	Ei
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	280
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väriämpötila-alue (min) (K)	3000
Väriämpötila-alue (max) (K)	3000
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Säädettävä väriämpötila	Ei

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	20000

Mitat	
Leveys (mm)	52
Korkeus/syvyyys (mm)	420

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Suojausluokka (IEC 61140)	II
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	3
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	3
Järjestelmän enimmäisteho (W)	3