




# Stella Clip

## IP20 3W/830 280lm BK

Clipsarmatur

Med Stella Clip-spotlampan kan du ersätta en bord- eller vägg-lampa, antingen tillfälligt eller permanent. Fäst lampan t.ex. på en hylla, bordskant eller sänggavel med den praktiska klämman. Klämfästet frigör utrymme på bordet och gör det enkelt att flytta lampan vid behov. Den smala och stilrena lampan har en fast LED-ljuskälla med ljusflöde på 280 lm och en färgtemperatur på 3000 K. Den böjbara metallarmen gör det lätt att rikta ljuset precis dit du vill.

Stella Skrivbordslampa 3W 3000K 280lm Dim saknas; SK II; L70B50 20000h; LED ej utbytbar; CRI>80; Kapsling Plast; Färg sv



IP20 3W/830 280lm BK

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7508068	9610503	0.422	Stella Clip

Montering	
Typ av belysning	Övrigt
Monteringsmetod	Övrigt
Lämplig för väggmontering	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Elanslutning med kontaktsystem	Ja

Konstruktion	
Justerbar	Ja
Böjbar	Ja
Justerbar höjd	Ja
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Plast
Färg hus/kapsling/stomme	Svart
Med brytare	Ja
Med eluttag	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	D

Dimning och styrning	
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Med dimmer	Nej

Fotometriska data	
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Nej
Armaturljusflöde (lm)	280
Ljuskälla	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	20000

Mått	
Bredd (mm)	52
Höjd/djup (mm)	420

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	3
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	3
Max. systemeffekt (W)	3