




Loop 3D + 12D

IP20 6W/865 450lm VI

Loop 3D + 12D Skrivbordslampa 6W 6500K 450lm Dim saknas; SK II; L70B50 20000h; LED ej utbytbar; CRI>80; Kapsling Stål; Färg vit; Kupa Glas transparent

IP20 6W/865 450lm VI

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7508121	9610507	1.15	Loop 3D + 12D



IP20 6W/865 450lm VI
EC000302

Montering

Typ av belysning	Förstoringslam- pa
Monteringsmetod	Fotplatta
Lämplig för väggmontering	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Elanslutning med kontaktsystem	Ja

Konstruktion

Justerbar	Ja
Böjbar	Ja
Justerbar höjd	Ja
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Material kupa/kåpa	Glas transparent
Färg hölje	Vit
Drivdon ingår	Nej
Med brytare	Ja
Med eluttag	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	F

Dimning och styrning

Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Med dimmer	Nej

Fotometriska data

Armaturljusflöde (lm)	450
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	6500
Färgtemperatur (max) (K)	6500
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Färg på ljus justerbar	Nej

Livslängd och kapacitet

Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	20000
--	-------

Mått

Bredd (mm)	160
Höjd/djup (mm)	360
Längd (mm)	160

Teknisk data

Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Skyddsklass	II
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	6
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	6
Max. systemeffekt (W)	6