



Loop XL 3D


IP20 8W/865 650lm WH

Suurennuslasivalaisin

Ison Loop XL -valaisimen tehokkaassa 5" 3D-lasilinssissä on 1,75-kertainen suurennusteho. Linssiä peittää läppäkansi. Kannen ollessa suljettu, toimii Loop XL hyvin myös tavallisena työpistevalaisimena. Linssiä reunustaa kylmän valkoista valoa (6500 K) loistavat ledit. Suurentava led-valaisin on erinomainen apuväline tarkkuutta vaativiin töihin ja harrastuksiin. Kiinnitä valaisin tukevasti pöydän tai tason reunaan ruuvattavalla pöytäkiinnikkeellä. Rungossa on nivelet, joiden avulla valaisimen voi kohdistaa juuri haluttuun paikkaan. Virtakatkaisin on valaisimen rungossa.

Loop XL 3D Pöytävalaisin 8W 6500K 650lm Ei him; SL II; L70B50 20000h; LED kiinteä; CRI>80; Kotelo Teräs; Väri val; Suojus Läpinäkyvä lasi

| IP20 8W/865 650lm WH | | | |
|----------------------|--------|-------|------------|
| SNRO | KOODI | KG | TUOTESARJA |
| 9610508 | A7GALI | 2.525 | Loop XL 3D |



IP20 8W/865 650lm WH
EC000302

| Asennus | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Valaisintyyppi | Suurennuslasiva- laisin |
| Asennustapa | Kiristin |
| Seinäasennus | Ei |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
| Kytkenä pistoliitinjärjestelmällä | Kyllä |

| Rakenne | |
|--|-----------------|
| Säädettävä | Kyllä |
| Taivutettava | Kyllä |
| Säädettävä korkeus | Kyllä |
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
| Sisältää valonlähteen | Kyllä |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
| Lampunpidin | Muu |
| Kotelon/suojuksen materiaali | Teräs |
| Rungon väri | Valkoinen |
| Suojuksen materiaali | Läpinäkyvä lasi |
| Suojuksen väri | valkoinen |
| Sisältää ohjauslaitteen | Ei |
| Sisältää kytkimen | Kyllä |
| Sisältää pistorasian | Ei |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU- säännös 2019/2015) | F |

| Himmennys ja ohjaus | |
|----------------------------------|-------|
| Himmennys 0-10 V | Ei |
| Himmennys 1-10 V | Ei |
| Himmennys DALI | Ei |
| Himmennys DMX | Ei |
| Himmennys DSI | Ei |
| Himmennys LineSwitch | Ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
| Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys potentiometri | Ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
| Himmennys RF | Ei |
| Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
| Hipaisuhimmennys | Ei |
| Painonappihimmennys | Ei |
| Himmennys Zigbee | Ei |
| Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
| Sisältää himmentimen | Ei |

| Valotekniset tiedot | |
|--|-----------|
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 650 |
| Valon väri (alphanumeric) | Valkoinen |
| Väriämpötila-alue (min) (K) | 6500 |
| Väriämpötila-alue (max) (K) | 6500 |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 80-89 |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6 |
| Säädettävä väriämpötila | Ei |

| Elinikä ja suorituskyky | |
|--|-------|
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 20000 |

| Mitat | |
|---------------------|-----|
| Leveys (mm) | 260 |
| Korkeus/syvyys (mm) | 820 |
| Pituus (mm) | 260 |

| Sähkötekniset tiedot | |
|----------------------------------|-----|
| Jännitetyyppi | AC |
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220 |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240 |
| Suojausluokka (IEC 61140) | II |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W) | 8 |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W) | 8 |
| Järjestelmän enimmäisteho (W) | 8 |