




Iris

5W/835 240lm VALK USB

Kasvivalaisin

Rakenteeltaan siro kasvivalaisin antaa kasveille tärkeää lisävaloa pimeään vuodenaikaan sekä piristää sisustusta! Vaihtoehtona kaksi sävyä, valkoinen ja keltainen. Valaisimen varren korkeus on säädettävissä portaattomasti 212-710 välillä, metallivarsi työnnetään suoraan ruukun multa. Valotehoa voi säätää portaittain. Lisäksi tuotteessa on automaattinen kolmiportainen ajastin. Valitse sopivin ajastustaso johdossa olevan kytkimen ajastuspainikkeesta: 8 h (valo päällä, 16 h pois päältä), 12 h (valo päällä, 12 h pois päältä) tai 16 h (valo päällä, 8 h pois päältä). Ajastin ohjaa sekä päällä että pois päältä -toimintoa. Jos haluat vaihtaa ajastusasetusta, ajastimen saa nollattua ottamalla sen hetkeksi irti virtalähteestä. Valo toimii USB-liitännän kautta, pakkaus ei sisällä USB-A -virta-adapteria.

Iris Kasvivalaisin 5W 3500K 240lm Hipaisuhim; SL III; L70B50 25000h; LED, kiinteä; CRI>80; Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Opaalimuovi



5W/835 240lm VALK USB

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
9610533	A7GANR	0.14	Iris

Asennus	
Valaisintyyppi	Pöytävalaisin
Asennustapa	Muu
Seinäasennus	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Kytchentä pistoliitinjärjestelmällä	Ei

Rakenne	
Säädettävä	Ei
Taivutettava	Ei
Säädettävä korkeus	Kyllä
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	Ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali	Muovi
Rungon väri	Valkoinen
Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Vaihdeettava liitäntälaitte	Ei
Sisältää kytkimen	Kyllä
Sisältää pistorasian	Ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	Ei vaadita

Himmennys ja ohjaus	
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys valmistajakohtainen	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Kyllä
Painonappihimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Sisältää himmentimen	Kyllä
Bluetooth -ohjattava	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa	Ei

Valotekniset tiedot	
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	240
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väriämpötila-alue (min) (K)	3500
Väriämpötila-alue (max) (K)	3500
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Säädettävä väriämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	portaittain
Säädettävä valonjako	ei

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	25000

Mitat	
Leveys (mm)	110
Korkeus/syvyys (mm)	710
Pituus (mm)	110

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	DC
Nimellisjännitealue (min) (V)	5
Nimellisjännitealue (max) (V)	5
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen muuntaja
Suojausluokka (IEC 61140)	III
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	5
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	5
Järjestelmän enimmäisteho (W)	5
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	48
Tehokerroin	1