




Ivy

14W/835 650LM

14W/835 650LM

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
9610538	A7GANW	0.82	Ivy



Asennus	
Valaisintyyppi	Muu
Asennustapa	Jalusta
Seinäasennus	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Kytkenä pistoliitinjärjestelmällä	Ei

Rakenne	
Säädettävä	Ei
Taivutettava	Ei
Säädettävä korkeus	Kyllä
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää valonlähteen	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	Muu
Kotelon/suojuksen materiaali	Muovi
Rungon väri	Valkoinen
Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Suojuksen väri	valkoinen
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Vaihettava liitäntälaite	Kyllä
Sisältää kytkimen	Kyllä
Sisältää pistorasian	Ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita	Ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	Ei vaadita

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Kyllä
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Sisältää himmentimen	Kyllä

Valotekniset tiedot	
Suoran/epäsuoran valon osuus ohjattavissa erikseen	Ei
Valonjako	Ei ole
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	650
Mitotettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti (min) (lm)	650
Mitotettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti (max) (lm)	650
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väriämpötila-alue (min) (K)	3500
Väriämpötila-alue (max) (K)	3500
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Säädettävä väriämpötila	Ei
Säädettävä valonjako	ei

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	25000

Mitat	
Leveys (mm)	200
Korkeus/syvyys (mm)	229
Pituus (mm)	200

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC/DC
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Suojausluokka (IEC 61140)	III
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	14
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	14
Järjestelmän enimmäisteho (W)	14
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	45.8