




Tulip

16W/940 780LM

Tulip Växtbelysning 16W 4000K 780lm Dim med touch;
SK II; L70B50 25000h; LED ej utbyttbar; CRI>90;
Kapsling Plast; Färg vit; Kupa Plast, opal

16W/940 780LM

| E-NUMMER | KOD | KG | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|-----|--------------|
| 7509210 | 9610539 | 0.6 | Tulip |



| Montering | |
|---|-----------------|
| Typ av belysning | Skrivbordslampa |
| Monteringsmetod | Klämma |
| Lämplig för väggmontering | Nej |
| Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1) | Nej |
| Elanslutning med kontaktsystem | Nej |
| Konstruktion | |
| Justerbar | Ja |
| Böjbar | Ja |
| Justerbar höjd | Ja |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Med ljuskälla | Ja |
| Lämplig för antal ljuskällor | 1 |
| Lamphållare/socket | Ingen |
| Material hus/kapsling/stomme | Plast |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |
| Material kupa/kåpa | Plast, opal |
| Utbytbar drivdon | Nej |
| Med brytare | Ja |
| Med eluttag | Nej |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | Krävs ej |
| Dimning och styrning | |
| Dimning 0-10 V | Nej |
| Dimning 1-10 V | Nej |
| Dimning DALI | Nej |
| Dimning DMX | Nej |
| Dimning DSI | Nej |
| Dimning LineSwitch | Nej |
| Dimning nätspänningsmodulering | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
| Dimning programmerbar | Nej |
| Dimning RF | Nej |
| Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dimning med touch | Ja |
| Dimmer med tryckknapp | Nej |
| Dimning Zigbee | Nej |
| Dimmerfunktion saknas | Nej |
| Med dimmer | Ja |
| Bluetoothstyrd | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Casambi | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |
| Fotometriska data | |
| Armaturljusflöde (lm) | 780 |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG0 |
| Ljusfärg | Vit |
| Färgtemperatur (min) (K) | 4000 |
| Färgtemperatur (max) (K) | 4000 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 90-100 |
| Färg på ljus justerbar | Nej |
| Justering ljusflöde | Lägen |
| Justerbar ljusfördelning | Lägen |
| Livslängd och kapacitet | |
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h) | 25000 |

| Mått | |
|----------------------------------|----------|
| Bredd (mm) | 113.5 |
| Höjd/djup (mm) | 716.5 |
| Längd (mm) | 716.5 |
| Teknisk data | |
| Spänningstyp | AC/DC |
| Märkspänning från (V) | 100 |
| Märkspänning till (V) | 240 |
| Drivdon | Krävs ej |
| Skyddsklass (IEC 61140) | III |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W) | 16 |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W) | 16 |
| Max. systemeffekt (W) | 16 |
| Ljusutbyte (lm/W) | 49 |
| Effektfaktor | 0.5 |