




# Daisy

## 20W/835 1350LM

Daisy Kasvivalaisin 20W 3500K 1350lm Hipaisuhim; SL II; L70B50 25000h; LED, kiinteä; CRI>80; Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Opaalimuovi

| 20W/835 1350LM |        |      |            |
|----------------|--------|------|------------|
| SNRO           | KOODI  | KG   | TUOTESARJA |
| 9610541        | A7GANZ | 2.48 | Daisy      |



| Asennus                          |               |
|----------------------------------|---------------|
| Valaisintyyppi                   | Pöytävalaisin |
| Asennustapa                      | Jalusta       |
| Seinäasennus                     | Ei            |
| Soveltuu pääätelyöskentelyyn     | Ei            |
| Kytkeä pistoliitinjärjestelmällä | Ei            |

| Rakenne                                                    |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Säädettävä                                                 | Ei           |
| Taivutettava                                               | Ei           |
| Säädettävä korkeus                                         | Kyllä        |
| Valonlähteen tyyppi                                        | LED, kiinteä |
| Sisältää valonlähteen                                      | Kyllä        |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä                              | 1            |
| Lampunpidin                                                | Ei ole       |
| Kotelon/suojuksen materiaali                               | Muovi        |
| Rungon väri                                                | Valkoinen    |
| Suojuksen materiaali                                       | Opaalimuovi  |
| Sisältää ohjauslaitteen                                    | Kyllä        |
| Vaihdettava liitäntälaitte                                 | Ei           |
| Sisältää kytkimen                                          | Kyllä        |
| Sisältää pistorasian                                       | Ei           |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | Ei vaadita   |

| Himmennys ja ohjaus                      |       |
|------------------------------------------|-------|
| Himmennettävä                            | Tyhjä |
| Himmennys 0-10 V                         | Ei    |
| Himmennys 1-10 V                         | Ei    |
| Himmennys DALI                           | Ei    |
| Himmennys DALI-2                         | Ei    |
| Himmennys DMX                            | Ei    |
| Himmennys DSI                            | Ei    |
| Himmennys LineSwitch                     | Ei    |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio          | Ei    |
| Himmennys valmistajakohtainen            | Ei    |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus         | Ei    |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus         | Ei    |
| Himmennys potentiometri                  | Ei    |
| Himmennys ohjelmoitavissa                | Ei    |
| Himmennys RF                             | Ei    |
| Himmennys Sine Wave Reduction            | Ei    |
| Hipaisuhimmennys                         | Ei    |
| Painonappihimmennys                      | Ei    |
| Himmennys Zigbee                         | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa                 | Ei    |
| Sisältää himmentimen                     | Kyllä |
| Bluetooth -ohjattava                     | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva              | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva           | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva               | Ei    |
| Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | Ei    |
| IFTTT-tuki                               | Ei    |

| Valotekniset tiedot                  |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 1350      |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0       |
| Valon väri (alphanumeric)            | Valkoinen |
| Väriämpötila-alue (min) (K)          | 3500      |
| Väriämpötila-alue (max) (K)          | 3500      |
| Värintoistoindeksi (CRI)             | 80-89     |
| Säädettävä väriämpötila              | Ei        |
| Säädettävä valovirta (lumen)         | ei        |
| Säädettävä valonjako                 | ei        |

| Elinikä ja suorituskyky                |       |
|----------------------------------------|-------|
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 25000 |

| Mitat               |     |
|---------------------|-----|
| Leveys (mm)         | 188 |
| Korkeus/syvyys (mm) | 476 |
| Pituus (mm)         | 450 |

| Sähkötekniset tiedot             |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Jännitetyyppi                    | AC                          |
| Nimellisjännitealue (min) (V)    | 220                         |
| Nimellisjännitealue (max) (V)    | 240                         |
| Liitäntälaitteen tyyppi          | Elektroninen liitäntälaitte |
| Suojausluokka (IEC 61140)        | II                          |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W) | 20                          |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W) | 20                          |
| Järjestelmän enimmäisteho (W)    | 20                          |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W)      | 68                          |
| Tehokerroin                      | 0.5                         |