



SmartHome Led Strip


Pixel RGB

24V IP20 3,3W/m 3m

WiFi RGB LED-strip

RGB LED-ljusslinga för inomhusbruk med en vacker färgskiftningseffekt (Dreamcolor). Airam SmartHome Pixel RGB-slingan finns i två olika längder och kan klippas till önskad längd med 167 mm mellanrum. Ljusets färgtoner och ljusstyrka kan justeras med den medföljande fjärrkontrollen eller via Airam SmartHome-appen. Airam SmartHome-appen erbjuder även mångsidiga timer- och inställningsfunktioner. Med LED-slingan skapar du indirekt belysning eller överraskande ljuseffekter i ditt hem! Produkten är avsedd för inomhusbruk och levereras med sticktransformator. Anslut LED-slingan till ditt säkra WiFi-nätverk via Airam SmartHome-appen. Ladda ner appen gratis från App Store eller Google Play. Appen finns på finska, svenska och engelska. Anslut enheterna till ditt WiFi-nätverk – ingen separat hubb behövs! Produkterna kan styras med röst via Google Assistant, Amazon Alexa eller Siri Shortcuts.

SmartHome Led Strip Pixel RGB LED-strip 24V 3m
9.9W 3.3W/m RGB IP20; SK III; L70B50 15000h; LED ej utbytbar; Avslutning



24V IP20 3,3W/m 3m

| E-NUMMER | KOD | KG | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|------|-------------------------------|
| 7509242 | 9610545 | 0.23 | SmartHome Led Strip Pixel RGB |

24V IP20 3,3W/m 3m
EC002706

Montering

| | |
|----------------------|----------------------|
| Monteringsmetod | Utan-/Ovanpåliggande |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Typ av kabeldragning | Avslutning |

Konstruktion

| | |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Modell/Utförande | Band |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Antal LEDs per meter | 30 |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | Krävs ej |
| Längd på de separata avsnitten (mm) | 167 |
| Med ändstycke | Nej |
| Med anslutningskit | Nej |
| Självhäftande | Ja |

Dimning och styrning

| | |
|---------------------------------|-----|
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Ja |
| Med stöd för IFTTT | Nej |

Fotometriska data

| | |
|------------------------|--------------------|
| Strålningsvinkel (°) | 220 |
| Ljusfärg | RGB |
| Färg på ljus justerbar | Steglöst reglerbar |

Livslängd och kapacitet

| | |
|------------------------------------------|-------|
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h) | 15000 |
|------------------------------------------|-------|

Mått

| | |
|----------------|------|
| Bredd (mm) | 10 |
| Höjd/djup (mm) | 3 |
| Längd (mm) | 3000 |

Teknisk data

| | |
|-------------------------|-------|
| Effekt per meter (W) | 3.3 |
| Spänningstyp | AC/DC |
| Lampspänning (min) (V) | 24 |
| Lampspänning (max) (V) | 24 |
| Skyddsklass (IEC 61140) | III |
| Max. systemeffekt (W) | 9.9 |
| Effektfaktor | 0.45 |