



IP44



# Lucio Bollard Down 3-set

IP44 1,5W/830 BK 3-SET

Lucio Bollard Down 3-set Pihapiirivalaisin 3000K  
150lm IP44; SL III; L70B50 10000h; LED, kiinteä;  
CRI>80; Kotelo rst; Väri mus; Suojus Strukturoitu  
muovi

## IP44 1,5W/830 BK 3-SET

| SNRO    | KOODI | KG   | TUOTESARJA               |
|---------|-------|------|--------------------------|
| 9610594 |       | 0.35 | Lucio Bollard Down 3-set |



| Asennus               |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Valaisintyyppi        | Pollarivalaisin                  |
| Kotelointiluokka (IP) | IP44                             |
| Kytkenätapa           | Pistokepuristin /<br>jousiliitin |

| Rakenne  |                        |
|--|------------------------|
| Jalusta  | Ei                     |
| Valonlähteen tyyppi  | LED, kiinteä           |
| Sisältää lampun  | Kyllä                  |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä                                  | 1                      |
| Lampunpidin  | Muu                    |
| Kotelon/suojuksen materiaali                                   | Ruostumaton te-<br>räs |
| Kotelon laatuluokka  | Muu                    |
| Rungon väri  | Musta                  |
| Suojuksen materiaali   | Strukturoitu<br>muovi  |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-<br>säännös 2019/2015) | F                      |

| Himmennys ja ohjaus            |    |
|--------------------------------|----|
| Valotunnistimella              | Ei |
| Sisältää liiketunnistimen      | Ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva    | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva     | Ei |
| IFTTT-tuki                     | Ei |

| Valotekniset tiedot                  |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 150       |
| Valon väri (alphanumeric)            | Valkoinen |
| Väriämpötila (min) (K)               | 3000      |
| Väriämpötila (max) (K)               | 3000      |
| Värintoistoindeksi                   | 80-89     |
| Säädettävä väriämpötila              | Ei        |
| Säädettävä valovirta (lumen)         | ei        |
| Säädettävä valonjako                 | ei        |

| Elinikä ja suorituskyky                |       |
|--|-------|
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 10000 |

| Mitat               |     |
|---------------------|-----|
| Leveys (mm)         | 110 |
| Korkeus/syvyys (mm) | 348 |
| Halkaisija (mm)     | 57  |

| Sähkötekniset tiedot             |  |
|----------------------------------|--|
| Jännitetyyppi                    | DC   |
| Nimellijännitealue (min) (V)     | 9  |
| Nimellijännitealue (max) (V)     | 15   |
| Liitäntälaitteen tyyppi          | Vakiojänniteoh-<br>jattu LED-liitän-<br>tälaitte |
| Suojausluokka (IEC 61140)        | III  |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W) | 1.5  |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W) | 1.5  |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W)      | 100  |
| Tehokerroin                      | 1  |