



IP44



Lucio Bollard IP44 1W/830 BK

Lucio Bollard 3000K 90lm IP44; SK III; L70B50 10000h;
LED ej utbytbar; CRI>80; Kapsling rst; Färg sv; Kupa
Plast, opal

IP44 1W/830 BK

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
	9610602	0.25	Lucio Bollard



IP44 1W/830 BK

EC000301

Montering	
Typ av belysning	Pollararmatur
Kapslingsklass (IP)	IP44
Typ anslutning	Insticksklämma (snabbklämma)

Konstruktion	
With base plate	Nej
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Rostfritt stål
Materialkvalitet hus/kapsling/stomme	Övrigt
Färg hus/kapsling/stomme	Svart
Material kupa/kåpa	Plast, opal
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	G

Dimning och styrning	
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Armaturljusflöde (lm)	90
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	10000

Mått	
Höjd/djup (mm)	348
Diameter (mm)	57

Teknisk data	
Spänningstyp	DC
Märkspänning från (V)	9
Märkspänning till (V)	15
Drivdon	LED-drivdon konstantspänning
Skyddsklass	III
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	1
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	1
Ljusutbyte (lm/W)	90
Effektfaktor	1