



IP44



## Lucio Bollard Down IP44 1,5W/830 BK

Lucio Bollard Down Pihapiirivalaisin 3000K 150lm  
IP44; SL III; L70B50 10000h; LED, kiinteä; CRI>80;  
Kotelo rst; Väri mus; Suojus Strukturoitu muovi

### IP44 1,5W/830 BK

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
9610603		0.27	Lucio Bollard Down



IP44 1,5W/830 BK  
EC000301

Asennus	
Valaisintyyppi	Pollarivalaisin
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Kytkenätapa	Pistokepuristin / jousiliitin

Rakenne	
Jalusta	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää lampun	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	Muu
Kotelon/suojuksen materiaali	Ruostumaton teräs
Kotelon laatuluokka	Muu
Rungon väri	Musta
Suojuksen materiaali	Strukturoitu muovi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	F

Himmennys ja ohjaus	
Valotunnistimella	Ei
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot	
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	150
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väriämpötila (min) (K)	3000
Väriämpötila (max) (K)	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Säädettävä väriämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	10000

Mitat	
Leveys (mm)	110
Korkeus/syvyys (mm)	348
Halkaisija (mm)	57

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	DC
Nimellijännitealue (min) (V)	9
Nimellijännitealue (max) (V)	15
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaitte
Suojausluokka (IEC 61140)	III
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	1.5
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	1.5
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	100
Tehokerroin	1