



Anile

15W 800lm LED 3K WH/CH 30cm

LED-pendelarmatur


En vacker pendelarmatur med mjuka linjer som tillför din inredning det där lilla extra! Insidan av skärmen har en vacker nyans av champagne och ett ringformat ytmönster som skapar ett stämningsfullt återsken i omgivningen. Anile är vacker ovanför matbordet eller i vardagsrummet. Armaturen har en fast LED-lampa som kan dimmas med LED-dimmern. Två olika färgalternativ.

Anile Inredningsarmatur 15W 3000K 800lm IP20; LED ej utbytbar; Med ljuskälla; CRI>80; Kapsling Stål; Färg Flerfärgad.



15W 800lm LED 3K WH/CH 30cm

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7511028	9610637	1.5	Anile



15W 800lm LED 3K WH/CH 30cm
EC001743

Montering	
Lämplig för rampmontage	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Lämplig för nödbelysning	Nej
Typ anslutning	Skruvklämma

Konstruktion	
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Färg hus/kapsling/stomme	Flerfärgad
Drivdon ingår	Nej
Utbytbar drivdon	Nej
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Upphängning medlevereras	Ja
Pendellängd från (mm)	260
Pendellängd till (mm)	1400

Dimning och styrning	
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Bluetoothstyrd	Nej

Fotometriska data	
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Armaturljusflöde (lm)	800
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livsängd och kapacitet

Mått	
Höjd/djup (mm)	240
Diameter (mm)	300

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Drivdon	Krävs ej
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Max. systemeffekt (W)	15
Ljusutbyte (lm/W)	53