




Verso

14W/940 650LM

14W/940 650LM

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
9610646		0.35	Verso



Asennus	
Valaisintyyppi	Muu
Asennustapa	Jalusta
Seinäasennus	Kyllä
Kytkenä pistoliitinjärjestelmällä	Ei

Rakenne	
Taivutettava	Ei
Säädettävä korkeus	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää valonlähteen	Kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali	Alumiini
Rungon väri	Musta
Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Suojuksen väri	valkoinen
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Vaihdeettava liitäntälaitte	Ei
Sisältää kytkimen	Kyllä
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita	Ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	Ei vaadita

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Ei
Sisältää himmentimen	Ei

Valotekniset tiedot	
Valonjako	Ei ole
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	650
Mitotettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti (min) (lm)	585
Mitotettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti (max) (lm)	715
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väriämpötila-alue (min) (K)	3710
Väriämpötila-alue (max) (K)	4260
Värintoistoindeksi (CRI)	90-100
Säädettävä väriämpötila	Ei

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	25000

Mitat	
Leveys (mm)	180
Korkeus/syvyys (mm)	315
Pituus (mm)	536

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	242
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Suojausluokka (IEC 61140)	II
Järjestelmän enimmäisteho (W)	14
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	46.4