

IP20



# Unna

## 250LM KIRKAS-VALKOINEN


Riippuvalaisin

Tyylikäs ja upea sisustusvalaisin, jossa tekstiilijohtoon on kiinnitetty E27-kantainen Unna-lamppu. Saatavissa joko kirkaalla Unna-lampulla ja valkoisella tekstiilijohdolla tai meripihkan sävyisellä lampulla ja mustalla tekstiilijohdolla. Unna-lampun sisällä on kaunis, pehmeää lämpimän valkoista valoa loistava pystysuora led, joka ulottuu lampukuvun yläreunasta alareunaan. Kuvun halkaisija leveyssuunnassa 191 mm, korkeus 220 mm. Kattokuppi metallia, valaisinpistoke sisältyy.



### 250LM KIRKAS-VALKOINEN

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
9610649		0.872	Unna



## 250LM KIRKAS-VALKOINEN

EC001743

### Asennus

Soveltuu jonoasennukseen	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Soveltuu turvavalaistukseen	Ei
Kytöntäpata	Muu

### Rakenne

Valonlähteen tyyppi	LED, vaihdettava
Sisältää valonlähteen	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	E27
Kotelon/suojuksen materiaali	Alumiini
Rungon väri	Valkoinen
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	G
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita	Ei
Integroitu varateholähde	Ei
Sisältää ripustusosat	Kyllä
Ripustuksen pituus (min) (mm)	1500
Ripustuksen pituus (max) (mm)	1500

### Himmennys ja ohjaus

Himmennettävä	Kyllä
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Sisältää läsnäolotunnistimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa	Ei
IFTTT-tuki	Ei
Bluetooth -ohjattava	Ei

### Valotekniset tiedot

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Suoran/epäsuoran valon osuus ohjattavissa erikseen	Ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2-1 mukaisesti (min) (lm)	250
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2-1 mukaisesti (max) (lm)	250
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	250
Väriämpötila-alue (min) (K)	2700
Väriämpötila-alue (max) (K)	2700
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Säädettävä väriämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei

### Elinikä ja suorituskyky

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	15000
--	-------

### Mitat

Korkeus/syvyys (mm)	220
Halkaisija (mm)	191

### Sähkötekniset tiedot

Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Valaisimen valotehokkuus (min) (lm/W)	63
Valaisimen valotehokkuus (max) (lm/W)	63
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	4
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	4
Järjestelmän enimmäisteho (W)	4
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	63