

IP20



Aella


3CCT RA90 R 170 IP20 12W
1200lm WH

3CCT plafond, CRI90

En plafond för effektiv allmän belysning. Armaturen kan ytmonteras i torra inomhusutrymmen i hemmet. Utmärkt färgåtergivning, CRI90. Man kan ändra ljusets ton stegvis från en vanlig ljusbrytare! Färgtemperaturen ändras genom att man trycker på ljusbrytaren på nytt inom 3 sekunder efter att lampan har tänts. Ljusets färgtemperaturalternativ: varmvitt 2700 K, vitt 3000 K, svalt vitt 4000 K. Armaturen har en minnesfunktion: när armaturen släcks helt sparas den senaste ljusinställningen. Alternativen är runda plafonder av olika storlek med vit eller svart kant.

3CCT RA90 R 170 IP20 12W 1200lm WH

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
	9610671	0.4	Aella



Montering	
Lämplig för väggmontering	Nej
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för inbyggnad/infällnad	Nej
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för rampmontage	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Lämplig för nödbelysning	Nej
Övertäckning med isolering	-

Konstruktion	
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lamphållare/sockel	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Material kupa/kåpa	Plast, opal
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	F
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU	Ja
Integrerad nödströmförsörjning	Nej

Dimning och styrning	
Dimningsbar	Nej
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning RF	Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Med närvaroindikator	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Kompatibel med Casambi	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (min) (lm)	1200
Ljusfärg	Vit
Armaturljusflöde (lm)	1200
Färgtemperatur (min) (K)	2700
Färgtemperatur (max) (K)	4000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90-100
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1
Färg på ljus justerbar	Lägen
Justerer ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	30000

Mått	
Höjd/djup (mm)	32
Ytterdiameter (mm)	174

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	58
Märkström (max) (mA)	74
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	12
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	12
Max. systemeffekt (W)	12
Ljusutbyte (lm/W)	100
Effektfaktor	0.9