

IP20




# Arke

## 3CCT RA90 SQ 225 IP20 15W 1500lm WH

3CCT panelarmatur, CRI90

Panelarmaturer för effektiv allmän belysning. Armaturen kan ytmonteras i torra inomhusutrymmen i hemmet. Utmärkt färgåtergivning, CRI90. Man kan ändra ljusets ton stegvis från en vanlig ljusbrytare! Färgtemperaturen ändras genom att man trycker på ljusbrytaren på nytt inom 3 sekunder efter att lampan har tänts. Ljusets färgtemperaturalternativ: varmvitt 2700 K, vitt 3000 K, svalt vitt 4000 K. Armaturen har en minnesfunktion: när armaturen släcks helt sparas den senaste ljusinställningen. Alternativen är fyrkantiga panelarmaturer av olika storlek med vit eller svart kant.



3CCT RA90 SQ 225 IP20 15W 1500lm WH

| E-NUMMER | KOD     | KG    | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|-------|--------------|
|          | 9610678 | 0.492 | Arke         |

| Montering                                  |      |
|--|------|
| Lämplig för väggmontering                  | Ja   |
| Lämplig för pendelupphängning              | Nej  |
| Lämplig för takmontering                   | Ja   |
| Lämplig för inbyggnad/infällnad            | Nej  |
| Lämplig för utanpåliggande montage         | Ja   |
| Lämplig för rampmontage                    | Nej  |
| Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1) | Nej  |
| Kapslingsklass (IP)                        | IP20 |
| Lämplig för nödbelysning                   | Nej  |
| Övertäckning med isolering                 | Nej  |

| Konstruktion                                      |                 |
|---|-----------------|
| Ljuskälla   | LED ej utbytbar |
| Med ljuskälla                                     | Ja              |
| Lamphållare/sockel                                | Övrigt          |
| Material hus/kapsling/stomme                      | Stål            |
| Färg hus/kapsling/stomme                          | Vit             |
| Material kupa/kåpa                                | Plast, opal     |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | F               |
| Integrerad nödströmförsörjning                    | Nej             |

| Dimning och styrning                   |     |
|--|-----|
| Dimningsbar                            | Nej |
| Dimning 0-10 V                         | Nej |
| Dimning 1-10 V                         | Nej |
| Dimning DALI                           | Nej |
| Dimning DALI-2                         | Nej |
| Dimning DMX                            | Nej |
| Dimning DSI                            | Nej |
| Dimning LineSwitch                     | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik             | Nej |
| Dimning nätspänningsmodulering         | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off)        | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on)        | Nej |
| Dimning programmerbar                  | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad)     | Nej |
| Dimning RF                             | Nej |
| Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dimning med touch                      | Nej |
| Dimning Zigbee                         | Nej |
| Dimmer med tryckknapp                  | Nej |
| Dimmerfunktion saknas                  | Ja  |
| Med närvaroindikator                   | Nej |
| Med rörelsesensor                      | Nej |
| Med ljussensor                         | Nej |
| Bluetoothstyrd                         | Nej |
| Kompatibel med Casambi                 | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit           | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant        | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa            | Nej |
| Med stöd för IFTTT                     | Nej |

| Fotometriska data                              |        |
|--|--------|
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)              | SDCM6  |
| Ljusuttag                                      | Direkt |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (min) (lm) | 1500   |
| Ljuskälla                                      | Vit    |
| Armaturljusflöde (lm)                          | 1500   |
| Färgtemperatur (min) (K)                       | 2700   |
| Färgtemperatur (max) (K)                       | 4000   |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)                    | 90-100 |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)              | RG1    |
| Färg på ljus justerbar                         | Lägen  |
| Justering ljusflöde                            | Nej    |
| Justerbar ljusfördelning                       | Nej    |

| Livslängd och kapacitet                  |       |
|--|-------|
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h) | 30000 |

| Mått           |     |
|----------------|-----|
| Bredd (mm)     | 225 |
| Höjd/djup (mm) | 32  |
| Längd (mm)     | 225 |

| Teknisk data                     |     |
|----------------------------------|-----|
| Spänningstyp                     | AC  |
| Märkspänning från (V)            | 220 |
| Märkspänning till (V)            | 240 |
| Märkström (min) (mA)             | 72  |
| Märkström (max) (mA)             | 93  |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W) | 15  |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W) | 15  |
| Max. systemeffekt (W)            | 15  |
| Ljusutbyte (lm/W)                | 100 |
| Effektfaktor                     | 0.9 |