

IP20




Arke

3CCT RA90 SQ 225 IP20 15W 1350lm BK

3CCT paneelivalaisin, CRI90

Paneelivalaisimet tehokkaaseen yleisvalaistukseen. Valaisimen voi pinta-asentaa kodin kuiviin sisätiloihin. Erinomainen värintoisto, CRI90. Valon sävyä voi vaihtaa portaittain tavallisesta valokatkaisimesta! Värilämpötilaa vaihdetaan napsauttamalla valokytintä uudelleen 3 sekunnin sisällä valon syttymisestä. Valon värilämpötilavaihtoehdot: lämmin valkoinen 2700 K, valkoinen 3000 K, viileän valkoinen 4000 K. Valaisimessa on muistitoiminto: kun valaisimen sammuttaa kokonaan, siinä säilyy viimeisin valoasetus. Vaihtoehtoina eri kokoisia neliömäisiä paneelivalaisimia, joissa valkoinen tai musta reunus.



3CCT RA90 SQ 225 IP20 15W 1350lm BK

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
9610679		0.492	Arke

Asennus	
Seinäasennus	Kyllä
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Kattoasennus	Kyllä
Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Soveltuu jonoasennukseen	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Soveltuu turvavalaistukseen	Ei
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei

Rakenne	
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää valonlähteen	Kyllä
Lampunpidin	Muu
Kotelon/suojuksen materiaali	Teräs
Rungon väri	Musta
Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	F
Integroitu varateholähde	Ei

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DALI-2	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys valmistajakohertainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmitavissa	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Valotunnistimella	Ei
Bluetooth -ohjattava	Ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot	
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti (min) (lm)	1350
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	1350
Väriämpötila-alue (min) (K)	2700
Väriämpötila-alue (max) (K)	4000
Värintoistoindeksi (CRI)	90-100
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1
Säädettävä väriämpötila	Portaittain
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	30000

Mitat	
Leveys (mm)	225
Korkeus/syvyys (mm)	32
Pituus (mm)	225

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	72
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	96
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	15
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	15
Järjestelmän enimmäisteho (W)	15
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	90
Tehokerroin	0.9