



Aias


280 22W 2500lm CCT CRI80

Kattovalaisin, värilämpötila valittavissa

Tyylikäs yleisvalaistukseen soveltuva kattovalaisin kodin kuiviin sisätiloihin. Valon värilämpötilan voi asettaa haluamukseen valaisimen pohjassa olevasta kytkimestä. Valinta tehdään ennen valaisimen asennusta. Värilämpötilavaihtoehdot: lämmin valkoinen 2700 K, viileän valkoinen 4000 K ja kylmä valkoinen 6000 K. Valaisin on erittäin matala, vain 29 mm. Rungossa on hyvin ohut, lähes kehyksetön reunus, rakenne antaa valaisimelle särmikkään ja modernin ilmeen. Kaksi eri kokovaihtoehtoa.

280 22W 2500lm CCT CRI80

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
9610682		0.736	Aias



Asennus	
Seinäasennus	Ei
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Kattoasennus	Kyllä
Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Soveltuu jonoasennukseen	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Soveltuu turvalaistukseen	Ei
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei

Rakenne	
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää valonlähteen	Kyllä
Lampunpidin	Muu
Rungon väri	Valkoinen
Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	D
Integroitu varateholähde	Ei

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DALI-2	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys valmistajakohtainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Valotunnistimella	Ei
Bluetooth -ohjattava	Ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot	
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2-1 mukaisesti (min) (lm)	2500
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	2500
Väriämpötila-alue (min) (K)	2700
Väriämpötila-alue (max) (K)	6000
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Säädettävä väriämpötila	Portaittain
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	30000
Ympäristön mitoitustilämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C)	0
Ympäristön mitoitustilämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C)	40

Mitat	
Leveys (mm)	280
Korkeus/syvyys (mm)	29
Pituus (mm)	280

Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	157
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	193
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	22
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	22
Järjestelmän enimmäisteho (W)	22
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	113
Tehokerroin	0.5