




Aias

280 22W 2500lm CCT CRI80

Takarmatur, färgtemperaturen kan väljas

En elegant takarmatur som lämpar sig för allmänbelysning i torra inomhusutrymmen i hemmet. Önskad färgtemperatur för ljuset kan ställas in med strömbrytaren i botten av armaturen. Valet görs innan armaturen monteras. Färgtemperaturalternativ: varmvitt 2700 K, svalt vitt 4000 K och kallt vitt 6000 K. Armaturen är mycket låg, endast 29 mm. Stommen har en mycket tunn kant, nästan utan ram, konstruktionen gör att armaturen ser kantig och modern ut. Två olika storleksalternativ.



280 22W 2500lm CCT CRI80

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
	9610682	0.736	Aias

Montering	
Lämplig för väggmontering	Nej
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för inbyggnad/infällnad	Nej
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för rampmontage	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Lämplig för nödbelysning	Nej
Övertäckning med isolering	Nej

Konstruktion	
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lamphållare/sockel	Övrigt
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Material kupa/kåpa	Plast, opal
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	D
Integrerad nödströmförsörjning	Nej

Dimning och styrning	
Dimningsbar	Nej
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarsspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Med närvaroindikator	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Kompatibel med Casambi	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (min) (lm)	2500
Armaturljusflöde (lm)	2500
Färgtemperatur (min) (K)	2700
Färgtemperatur (max) (K)	6000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Lägen
Justeringsljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	30000
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)	0
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)	40

Mått	
Bredd (mm)	280
Höjd/djup (mm)	29
Längd (mm)	280

Teknisk data	
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	157
Märkström (max) (mA)	193
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	22
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	22
Max. systemeffekt (W)	22
Ljusutbyte (lm/W)	113
Effektfaktor	0.5