



LOFT

LOFT35 TAKLAMPAN E27 VI


Takarmatur

Den industriella Loft-armaturen passar som allmänbelysning i t.ex. matsalen, köket, vardagsrummet eller sovrummet. Genom att välja monteringshöjd på skärmen bestämmer du hur brett ljuset sprids i rummet. Skärmens och takkupan har en matt metallfinish i målarvit eller mörkgrå. Den textilkädda sladden är försedd med lamppropp. Prova olika glödlampor och LED-ljuskällor – lampa med E27-sockel säljs separat.

LOFT Inredningsarmatur IP20; SK II; LED utbytbart;
Kapsling Stål; Färg vit

LOFT35 TAKLAMPAN E27 VI

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7503975	9783080	1.16	LOFT



LOFT35 TAKLAMPA E27 VI

EC001743

Montering	
Lämplig för rampmontage	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Lämplig för nödbelysning	Nej
Typ anslutning	Övrigt
Konstruktion	
Ljuskälla	LED utbyttbar
Med ljuskälla	Nej
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	E27
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	Krävs ej
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Upphängning medlevereras	Ja
Pendellängd från (mm)	500
Pendellängd till (mm)	1500
Dimning och styrning	
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Fotometriska data	
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Nej
Färg på ljus justerbar	Nej
Justeringsljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej
Livslängd och kapacitet	
Mått	
Bredd (mm)	350
Höjd/djup (mm)	215
Längd (mm)	350
Diameter (mm)	350

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	1
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	60