




Profi L

1510x153 IP20 30W/830 DA AL MA WH

Armaturserie för kontor och andra offentliga utrymmen. Finns i två stomlängder och stombredder. Sortimentet innehåller två färgtemperaturer och flera effektalternativ. Som alternativ finns modeller med ett eller två bländskydd med matt yta. Pendel- eller ytmontering. Vajerupphängningssats 4146595 som tilläggsutrustning.

Profi L Ytmontage/pendelarmatur 30W 3000K 3500lm
Dim DALI; IP20; SK I; L70B50 100000h; LED ej
utbytbar; CRI>80; SDCM3; Lämplig för genomgående
ledning; 5x2.5mm²; Kapsling Stål; Färg vit; Kupa
Övrigt; C16 max. 33



1510x153 IP20 30W/830 DA AL MA WH

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
	D2PRBA-DALI		Profi L

Montering	
Lämplig för rampmontage	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Ja
Max. antal armaturer per krets brytare B16	30
Max. antal armaturer per krets brytare C16	51
Kapslingsklass (IP)	IP20
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Lämplig för nödbelysning	Nej
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Antal poler	5
Ledararea (mm²)	2,5
Typ anslutning	Insticksklämma (snabbklämma)
Antal armaturer för miniatyrkrets brytare C16:	51
Antal armaturen för miniatyrkrets brytare B16:	30

Konstruktion	
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Material kupa/kåpa	Övrigt
Rasterutförande	Matt
Drivdon ingår	Ja
Reflektor	Matt
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	D
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)	650 °C - 30 s
Upphängning medlevereras	Nej

Dimning och styrning	
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Ja
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning RF	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Bluetoothstyrd	Nej

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusuttag	Direkt
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Tom
Armaturljusflöde (lm)	3500
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Unified Glare Ratio (UGR)	19
Färg på ljus justerbar	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	100000

Mått	
Bredd (mm)	153
Höjd/djup (mm)	52
Längd (mm)	1510

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	350
Märkström (max) (mA)	350
Drivdon	LED-drivdon konstantström
Skyddsklass	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	30
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	30
Max. systemeffekt (W)	30
Ljusutbyte (lm/W)	117
Effektfaktor	0.9