




# Profi L

## 1510x153 IP20 30W/840 DA AL MA WH

Toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin soveltuva valaisinsarja. Saatavissa kaksi runkopituutta ja runkoleveyttä. Valikoimassa kaksi eri värilämpötilaa ja useita eri tehoja. Vaihtoehtoina mallit joko yhdellä tai kahdella mattapintaisella häikäisysuojalla. Ripustus- tai pinta-asennus. Vaijeriripustussarja 4146595 lisävarusteena.

Profi L Pinta-/ripustusvalaisin 30W 4000K 3500lm Him DALI; IP20; SL I; L70B50 100000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM3; Soveltuu läpijohtotukseen; 5x2.5mm<sup>2</sup>; Kotelo Teräs; Väri val; Suojus Muu; C16 maks. 33



1510x153 IP20 30W/840 DA AL MA WH

| SNRO        | KOODI       | KG | TUOTESARJA |
|-------------|-------------|----|------------|
| D2PRBB-DALI | D2PRBB-DALI |    | Profi L    |

STUL-TAKUU

| Asennus                                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Soveltuu jonoasennukseen                                                       | Ei                            |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn                                                    | Kyllä                         |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16                            | 30                            |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16                            | 51                            |
| Kotelointiluokka (IP)                                                          | IP20                          |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | Ei                            |
| Soveltuu turvalaistukseen                                                      | Ei                            |
| Kaapelointitapa                                                                | Soveltuu läp johdotukseen     |
| Napojen lukumäärä                                                              | 5                             |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm²)                                                 | 2.5                           |
| Kytkenä tapa                                                                   | Pistokepuristin / jousiliitin |
| C16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:                                  | 51                            |
| B16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:                                  | 30                            |

| Rakenne                                                    |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Valonlähteen tyyppi                                        | LED, kiinteä  |
| Sisältää lampun                                            | Kyllä         |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä                              | 1             |
| Lampunpidin                                                | Muu           |
| Kotelon/suojuksen materiaali                               | Teräs         |
| Rungon väri                                                | Valkoinen     |
| Suojuksen materiaali                                       | Muu           |
| Häikäisysojan tyyppi                                       | Matta         |
| Sisältää ohjauslaitteen                                    | Kyllä         |
| Heijastin                                                  | Matta         |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | C             |
| Integroitu varateholähde                                   | Ei            |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan                      | 650 °C - 30 s |
| Sisältää ripustusosat                                      | Ei            |

| Himmennys ja ohjaus              |       |
|----------------------------------|-------|
| Himmennys 0-10 V                 | Ei    |
| Himmennys 1-10 V                 | Ei    |
| Himmennys DALI                   | Kyllä |
| Himmennys DALI-2                 | Ei    |
| Himmennys DMX                    | Ei    |
| Himmennys ohjelmoitavissa        | Ei    |
| Himmennys DSI                    | Ei    |
| Himmennys RF                     | Ei    |
| Himmennys potentiometri          | Ei    |
| Himmennys LineSwitch             | Ei    |
| Himmennys valmistajakohtainen    | Ei    |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio  | Ei    |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei    |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei    |
| Himmennys Sine Wave Reduction    | Ei    |
| Hipaisuhimmennys                 | Ei    |
| Himmennys Zigbee                 | Ei    |
| Painonappihimmennys              | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa         | Ei    |
| Bluetooth -ohjattava             | Ei    |

| Valotekniset tiedot                                |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Valonjako                                          | Heijastin   |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)    | Symmetrinen |
| Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)                   | SDCM3       |
| Valon suunta (suora/epäsuora)                      | Suora       |
| Suoran/epäsuoran valon osuus ohjattavissa erikseen | Tyhjä       |
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)               | 3500        |
| Valon väri (alphanumeric)                          | Valkoinen   |
| Väriämpötila (min) (K)                             | 4000        |
| Väriämpötila (max) (K)                             | 4000        |
| Värintoistoindeksi                                 | 80-89       |
| Häikäisyarvo (UGR)                                 | 19          |
| Säädettävä väriämpötila                            | Ei          |

| Elinikä ja suorituskyky                |        |
|----------------------------------------|--------|
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 100000 |

| Mitat               |      |
|---------------------|------|
| Leveys (mm)         | 153  |
| Korkeus/syvyys (mm) | 52   |
| Pituus (mm)         | 1510 |

| Sähkötekniset tiedot             |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Jännitetyyppi                    | AC                                    |
| Nimellisjännitealue (min) (V)    | 220                                   |
| Nimellisjännitealue (max) (V)    | 240                                   |
| Nimellisvirta (min) (mA)         | 350                                   |
| Nimellisvirta (max) (mA)         | 350                                   |
| Liitäntälaitteen tyyppi          | Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte |
| Suojausluokka                    | I                                     |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W) | 30                                    |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W) | 30                                    |
| Järjestelmän enimmäisteho (W)    | 30                                    |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W)      | 117                                   |
| Tehokerroin                      | 0.9                                   |