




## Profi L

1510x153 IP20 30W/840 DA AL  
MA WH

Armaturserie för kontor och andra offentliga utrymmen. Finns i två stomlängder och stombredder. Sortimentet innehåller två färgtemperaturer och flera effektalternativ. Som alternativ finns modeller med ett eller två bländskydd med matt yta. Pendel- eller ytmontering. Vajerupphängningssats 4146595 som tilläggsutrustning.

Profi L Ytmontage/pendelarmatur 30W 4000K 3500lm  
Dim DALI; IP20; SK I; L70B50 100000h; LED ej  
utbytbar; CRI>80; SDCM3; Lämplig för genomgående  
ledning; 5x2.5mm<sup>2</sup>; Kapsling Stål; Färg vit; Kupa  
Övrigt; C16 max. 33



1510x153 IP20 30W/840 DA AL MA WH

| E-NUMMER | KOD         | KG | PRODUKTLINJE |
|----------|-------------|----|--------------|
|          | D2PRBB-DALI |    | Profi L      |

| Montering                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lämplig för rampmontage                               | Nej                             |
| Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)            | Ja                              |
| Max. antal armaturer per krets brytare B16            | 30                              |
| Max. antal armaturer per krets brytare C16            | 51                              |
| Kapslingsklass (IP)                                   | IP20                            |
| Armatur med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej                             |
| Lämplig för nödbelysning                              | Nej                             |
| Typ av kabeldragning                                  | Lämplig för genomgående ledning |
| Antal poler                                           | 5                               |
| Ledararea (mm²)                                       | 2.5                             |
| Typ anslutning                                        | Insticksklämma (snabbklämma)    |
| Antal armaturer för miniatyrkrets brytare C16:        | 51                              |
| Antal armaturen för miniatyrkrets brytare B16:        | 30                              |

| Konstruktion                                      |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Ljuskälla                                         | LED ej utbytbar |
| Med ljuskälla                                     | Ja              |
| Lämplig för antal ljuskällor                      | 1               |
| Lamphållare/sockel                                | Övrigt          |
| Material hus/kapsling/stomme                      | Stål            |
| Färg hus/kapsling/stomme                          | Vit             |
| Material kupa/kåpa                                | Övrigt          |
| Rasterutförande                                   | Matt            |
| Drivdon ingår                                     | Ja              |
| Reflektor                                         | Matt            |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | C               |
| Integrerad nödströmförsörjning                    | Nej             |
| Glödtrådtest (IEC 60695-2-11)                     | 650 °C - 30 s   |
| Upphängning medlevereras                          | Nej             |

| Dimning och styrning                   |     |
|----------------------------------------|-----|
| Dimning 0-10 V                         | Nej |
| Dimning 1-10 V                         | Nej |
| Dimning DALI                           | Ja  |
| Dimning DALI-2                         | Nej |
| Dimning DMX                            | Nej |
| Dimning programmerbar                  | Nej |
| Dimning DSI                            | Nej |
| Dimning RF                             | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad)     | Nej |
| Dimning LineSwitch                     | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik             | Nej |
| Dimning nätspänningsmodulering         | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off)        | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on)        | Nej |
| Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dimning med touch                      | Nej |
| Dimning Zigbee                         | Nej |
| Dimmer med tryckknapp                  | Nej |
| Dimmerfunktion saknas                  | Nej |
| Bluetoothstyrd                         | Nej |

| Fotometriska data                          |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Ljusfördelare/spridare                     | Reflektor  |
| Ljusfördelning                             | Symmetrisk |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)          | SDCM3      |
| Ljusuttag                                  | Direkt     |
| Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat | Tom        |
| Armaturljusflöde (lm)                      | 3500       |
| Ljusfärg                                   | Vit        |
| Färgtemperatur (min) (K)                   | 4000       |
| Färgtemperatur (max) (K)                   | 4000       |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)                | 80-89      |
| Unified Glare Ratio (UGR)                  | 19         |
| Färg på ljus justerbar                     | Nej        |

| Livslängd och kapacitet                  |        |
|------------------------------------------|--------|
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h) | 100000 |

| Mått           |      |
|----------------|------|
| Bredd (mm)     | 153  |
| Höjd/djup (mm) | 52   |
| Längd (mm)     | 1510 |

| Teknisk data                     |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Spänningstyp                     | AC                        |
| Märkspänning från (V)            | 220                       |
| Märkspänning till (V)            | 240                       |
| Märkström (min) (mA)             | 350                       |
| Märkström (max) (mA)             | 350                       |
| Drivdon                          | LED-drivdon konstantström |
| Skyddsklass                      | I                         |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W) | 30                        |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W) | 30                        |
| Max. systemeffekt (W)            | 30                        |
| Ljusutbyte (lm/W)                | 117                       |
| Effektfaktor                     | 0.9                       |